

WWW.POSVIMAN.COM

CTRA. LA RODA S/N
02639 BARRAX (ALBACETE) SPAIN

TEL. 967 36 51 76 - FAX 967 36 45 43
EMAIL: INFO@POSVIMAN.COM

ACERO DE MAXIMA CALIDAD: El acero utilizado en la fabricación de nuestros postes procede de los principales fabricantes europeos contando siempre con certificado de calidad.

Fabricamos con acero DX51 o S250GD (bajo demanda) según normativa Europea UNE EN-10346 proporcionando una resistencia óptima en cada modelo.

La galvanización estándar es Z275 g/m², pudiendo hacerse bajo pedido en Z350 g/m², Z600 g/m², Magnelis o Galvanizado en Caliente.

Garantizamos la trazabilidad de nuestros postes con la máxima precisión: origen del acero, espesor, recubrimiento, fecha de fabricación, etc.

ACIER DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ: L'acier employé dans la fabrication de nos poteaux est fourni par les principaux fabricants européens et toujours sous certificat de qualité.

Nous fabriquons avec de l'acier DX51 ou S250GD (sur demande) selon la Norme Européenne UNE EN-10346 pour assurer une résistance optimale dans chaque modèle.

La galvanisation standard est Z275 g/m², et en option, possibilité de Z350 g/m², Z600 g/m², Magnelis ou Galvanisation à Chaud sur commande.

Nous garantissons la traçabilité de nos poteaux avec la plus haute précision : origine de l'acier, épaisseur,

recouvrement, date de fabrication, etc.

HIGH QUALITY STEEL: The steel used in the manufacture of our posts comes from the main European manufacturers and is always quality certified.

We manufacture using DX51 or S250GD (upon request) according to the European Standard UNE EN-10346 offering maximum resistance in each model.

Standard galvanisation is Z275 g/m², and can be made upon request in Z350 g/m², Z600 g/m², Magnelis or Hot Dip Galvanised.

Guaranteeing the traceability of our posts with maximum precision: the origin of the steel, thickness, coating, date of manufacture etc.

POSVIMAN

Es una empresa referente a nivel nacional e internacional con más de 20 años de experiencia, contamos con la gama de postes más extensa del mercado, pensados y diseñados expresamente para cumplir todas las necesidades de nuestros clientes en cuanto a alturas, tipos de suelo, resistencias al peso, etc. Trabajamos continuamente para mejorar nuestros diseños en busca de la eficiencia, lo que nos ha hecho conseguir diversas patentes y reconocimientos en nuestros productos así como un lugar privilegiado en nuestro sector.

Est une société de référence en Espagne et à l'international, forte de plus de 20 ans d'expérience, nous avons la gamme de poteaux la plus large du marché, spécialement imaginés et conçus pour répondre à tous les besoins de nos clients quant à la hauteur, les types de sols, les résistances au poids, etc.

Nous travaillons constamment pour améliorer nos modèles à la recherche de l'efficacité, ce qui nous a permis d'obtenir plusieurs brevets et des reconnaissances pour nos produits et une place privilégiée dans notre secteur.

Is a national and international reference benchmark company with over 20 years of experience in the sector , having the largest product range of posts on the market, specifically designed and intended to meet all the needs of our customers in terms of heights, soil types, resistance to weight etc.

Working continuously to improve our designs in the pursuit of efficiency, which has made it possible to obtain several patents and awards as regards our products as well as a privileged position in our sector.

OPEN GABLE



SISTEMA PARA LA CONDUCCIÓN DE UVA DE MESA Y FRUTALES

Fabricado en acero galvanizado S280GD de alto límite elástico. De 2,5 mm de espesor los intermedios y 5 mm los extremos.

El sistema "Open Gable" ofrece un gran ahorro en la mano de obra y un considerable aumento en la producción.

Crea un entorno más eficiente en la entrada de luz, incrementando el área foliar, la producción y la calidad, así como una mejor ventilación del cultivo.

Permite la eficiencia en la penetración de pesticidas y fertilizantes en la vegetación. Posibilidad de faja caída a medida en cuanto de longitudes y ángulos de apertura.

SYSTÈME POUR LA CONDUITE DU RAISIN DE TABLE ET DES ARBRES FRUITIERS.

Fabriqué en acier galvanisé S280GD à haute limite élastique de 2,5 mm. D'épaisseur pour les intermédiaires et 5 mm pour les extrémités. Le système « Open Gable » représente une importante épargne de main d'œuvre et une augmentation considérable dans la production.

Il permet de créer un environnement plus efficace dans l'entrée de lumière, avec une augmentation de la zone foliaire, de la production et la qualité, ainsi qu'une meilleure ventilation de la culture.

Il assure l'efficacité dans la pénétration des pesticides et des engrangements dans la végétation. Possibilité de fabrication sur mesure pour longueurs et angles d'ouverture.


SYSTEM FOR CONVEYING TABLE GRAPES AND FRUIT TREES.

Manufactured in S280GD galvanised steel. Having a high elastic limit, 2,5 mm thick in intermediate posts and 5 mm thick in end posts. The "Open Gable" system offering enormous savings in labour costs and a considerable increase in production.

Creating a more efficient environment in penetrating light, increasing leaf area, production and quality, as well as a better crop aeration. Enabling the efficiency in the penetration of pesticides and fertilisers in the vegetation. Option of made to measure manufacture as regards lengths and opening angles.



POSTES INTERMEDIOS POTEAUX INTERMÉDIAIRE / INTERMEDIATE POST



PR8	PR9	PR14	P24	P24 N	P135	LP100	LP200	LP300	LP400	PR9 CLICK	P24 CLICK	P40	P50	P190	P200
ESPESORES ÉPAISSEURS/THICKNESSES 1,2mm-1,5mm-1,8mm	ESPESORES ÉPAISSEURS/THICKNESSES 1,5mm-1,8mm-2mm	ESPESORES ÉPAISSEURS/THICKNESSES 1,8mm-2mm	ESPESORES ÉPAISSEURS/THICKNESSES 1,8mm-2mm	ESPESORES ÉPAISSEURS/THICKNESSES 1,8mm-2mm											
LONGITUD LONGUEUR/LENGTH Desde 0,75 mtr hasta 3,70 mtr	LONGITUD LONGUEUR/LENGTH Desde 1,20 mtr hasta 4,50 mtr	LONGITUD LONGUEUR/LENGTH Desde 0,75 mtr hasta 3,70 mtr	LONGITUD LONGUEUR/LENGTH Desde 0,75 mtr hasta 3,70 mtr	LONGITUD LONGUEUR/LENGTH Desde 1 mtr hasta 4,20 mtr	LONGITUD LONGUEUR/LENGTH Desde 1 mtr hasta 4,20 mtr	LONGITUD LONGUEUR/LENGTH Desde 1 mtr hasta 4,20 mtr									
PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 200 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 200 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 200 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 200 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 150 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 150 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 200 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 200 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 200 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 200 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 150 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 200 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 100 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 80 uds.	PRESENTACIÓN PRESENTATION/PRESENTACIÓN Paquete 80 uds.	




GAMA ESTÁNDAR
GAMME STANDARD / STANDARD RANGE

GAMA LENGÜETA
GAME LANGUETTE / TAB RANGE

GAMA CLICK
GAME LANGUETTE / TAB RANGE

GAMA EXTREMOS
GAME EXTREME / EXTREME RANGE

NUEVO SISTEMA CLICK



AHORRA UN 30% EN LA
MANIPULACIÓN DEL ALAMBRE

NO DANÍA LOS BASTONES DE LAS
RECOLECTORAS

FÁCIL ENTRADA Y SALIDA DEL
ALAMBRE



PERMET UNE ÉPARGNE DE 30%
DANS LA MANIPULATION DU FIL

N'ENDOMMAGE PAS LES
SÉLECTEURS

FACILE ENTRÉE ET SORTIE DU FIL



30% SAVINGS ON WIRE
HANDLING.

DOES NOT DAMAGE PICKER
STICKS

EASY INPUT AND OUTPUT OF WIRE

